NEW HOLLAND



AGROGLOBE

www.agroglobe.rs

TRAKTORI I KOMBAJNI

021/21 559 23 Sentandrejski put 165,
Novi Sad

SERIJA T8





T8 GENESIS	T8.350	T8.380	T8.410	T8.435
Motor FPT Cursor 9	eVGT, ECOBlue™ Hi-eSCR 2 system, Stage V			
broj cilindara/zapremina cm ^{3}	6 / 8700			
Maksimalna EPM snaga ISO TR14396 (kW/hp)	258 / 351	281 / 381	301 / 409	320 / 435
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	206 / 280	229 / 311	250 / 340	279 / 380
Maksimalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	232 / 315	255 / 347	275 / 374	307 / 417
Transmisija				
Ultra Command Full PowerShift (40 ECO ili 50 km/h)	19 x 6	19 x 6	19 x 6	Auto Command- CVT
Hidraulika				
Kapacitet uljne pumpe standard/MegaFlow™ (l/min)	214 / 271			
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)	8843	9705	10927	10927
Medjuosovinsko rastojanje (mm)	3450			3550
Osnovna tezina - bez tegova (kg)	11360	11360	11440	13039



SERIJA T7

Modeli Klasik i SideWinder II™	T7.210	T7.230	T7.260	T7.290	T7.315
Motor NEF	Common rail			ECOBlue™ Hi-eSCR 2 system	
Broj cilindara/Zapremina	6/6728 TIRE III			6 / 6728 StageV	
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	121 / 165	133 / 180	162 / 220	212 / 288	230 / 313
Maksimalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	132 / 180	147 / 200	177 / 240	199 / 270	221 / 300
Transmisija	Power Command™	Power Command™	AutoCommand	AutoCommand	
Opseg Brzina	19/6	19 x 6	CVT	CVT	
Hidraulika					
Kapacitet uljne pumpe standard/MegaFlow™ (l/min)	120 / 150			165 / 220	165 / 220
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)	10464	10464	10464	11058	11058
Osnovna težina (bez tegova) kg	8000 - 8400	8000 - 8400	8400 - 8700	10500	10500

SERIJA T6





Modeli	T6050	T6070	T6080	T6.155	T6.180
Motor NEF	Mehaničko ubrizgavanje	Mehaničko ubrizgavanje	Common rail	ECOBlue™ HI-eSCR 2 system	
Broj cilindara/Zapremina	6 / 6728 Tier III	6 / 6728 Tier III	6 / 6728 Tier III	4 / 4488 Stage V	6 / 6728 Stage V
Maksimalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	93 / 126	104 / 141	124 / 169	135 / 155	116 / 158
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	93 / 126	104 / 141	114 / 155	92 / 125	107 / 145
Maksimalna EPM snaga ISO TR14396 (kW/hp)	-	-	142 / 193	99 / 135	129 / 175
Transmisija					
Power command™			19 x 6		
Range Command™			18 x 6	Auto Command™ - CVT	
Electro Command™	16 x 16	16 x 16	-	17 x 16	16 x 16
Dynamic Command™	-	-	-	24 x 24	
Hidraulika					
Kapacitet uljne pumpe (l/min)	63	113	113	86 / 121 / 150	
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)	6332	7864	8257	7864	7864
Osnovna težina-bez tegova (kg)	5030	5030	5650	5430	5430





SERIJA T5

T5	T5.110	T5.120	T5.130	T5.140	T5.100 S	T5.110 S
Motor	ECOBlue™ HI-eSCR 2 system Stage V				S8000 Tier III	
Broj cilindara/Zapremina cm^3	4 / 4485				4 / 3900	
Maximalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	81 / 110	88 / 120	96 / 130	103 / 140	72 / 98	81 / 110
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	74 / 100	81 / 110	88 / 120	96 / 130	72 / 98	81 / 110
Transmisija						
Dynamic Command™ (40 km/h)	24x24				-	-
Auto Command™ (40 km/h)	CVT				-	-
Elektro Command™ (40 km/h)					16 x 16	16 x 16
Hidraulika						
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)	5500				5400	
Kapacitet uljne pumpe MegaFlow™ (l/min)	110				64	
Osnovna težina (bez tegova) kg	5500				4220	

SERIJA T5 UTILITY



T5 UTILITY modeli	T5.80-T5.120 UTILITY
Motor, kvalitet izduvnih gasova	F5 - common rail, Stage v
Broj cilindara/zapremina ccm³	4 / 3600
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	59/80-86/117
Transmisija	
Dual Command (40 km)	24x24
Hidraulika	
Maksimalna podizna moć na kuglama (kg)	4700
Kapacitet uljne pumpe standard (l/min)	64/82
Osnovna težina (bez tegova) kg	4030

SERIJA TD5

TD5 modeli	TD5.75	TD5.90	TD5.110
Motor, kvalitet izduvnih gasova	S8000 - Turbo / Intercooler, Tier III		
Broj cilindara/zapremina ccm³	4 / 3900		
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	55/75	64/88	81/110
Transmisija			
SynchroShuttle (40 km)	12x12	-	-
PowerShuttle (40 km/h)	-	12x12	12x12
Hidraulika			
Maksimalna podizna moć na kuglama	3565	3565	4500
Kapacitet uljne pumpe standard (l/min)	51	51	51
Osnovna težina (bez tegova) kg	3600	3700	3900



SERIJA T4V/N/F



T4V/N/F modeli	T4.80 V/N/F	T4.90 - T4.120 V/N/F
Motor, turbo intercooler	F34-STAGE V	F36-STAGE V
Broj cilindara/zapremina cm³	4 / 3400	4 / 3600
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	55/76	63/87-88/120
Transmisija		
Powershuttle sa Power clutch (40 km)	16x16	16x16
Dual Command sa Power clutch (40 km)	32x16	32x16
Hidraulika		
Maks. podizna moć na kuglama (kg)	2520	2520
Kapacitet uljne pumpe (l/min)	64	80
SuperSteer™ 4WD prednji most	- / - / -	- / DA / DA
Radijus okretanja (mm)	3560/3510/3920	3560/3390/3310
Osnovna težina (bez tegova) kg	3200	3200

SERIJA TH7



TELEHENDLER	TH 7.37
Motor, kvalitet izduvnih gasova	FPT-industrial NEF, stage V
Broj cilindara/zapremina ccm³	4 / 4500
Nominalna snaga ISO TR14396 (kW/hp)	89 / 133
Transmisija	
Powershift (30 km/h)	6x3
Hidraulika	
Maksimalna podizna moć	3700
Kapacitet uljne pumpe standard	140 l/m
Maximalna visina	7.00 m

NEW HOLLAND



AGROGLOBE

SERIJA CR Revelation





Modeli	CR 7.90	CR 8.80	CR 8.90	CR 9.90	CR 10	CR 11
Motor FPT,ECOBlue™ Hi-eSCR 2 system, Stage V	FPT Cursor 9	FPT Cursor 11	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 13	FPT Cursor 16
Tehnologija sa dva rotora prečnika	17”	17”	22”	22”	24”	24”
Totalna površina čišćenja (m^2)	5,4	5,4	6,5	6,5	8, 7	8,7
Max. snaga kW/ hp	338 / 460	380 / 517	400 / 540	441 / 600	466 / 634	570/775
bunker, litara	11500	12500	12500	14500	16000	20000
rezervoar litara	1000	1000	1000	1300	1300	1600

SERIJA CX7 - CX8





Modeli	CX 7.80	CX 8.70	CX 8.80	CX 8.90	CX 8.80
Motor FPT Cursor 9, 6 cil., 8,7 lit, Common Rail	ECOBlue™ SCR, HI-eSCR 2 system, Stage V				Tier III
Nom.snaga pri 2100 o/min (kW/hp)	225 / 306	245 / 333	275 / 374	308 / 420	260 / 354
Max.snaga pri 2000 o/min (kW/hp)	250 / 340	275 / 374	305 / 415	338 / 460	290 / 394
Radni zahvat kose (m)	do 6,1	6.1 - 9,15	6.1 - 9,15	7,32-12,5	6.1 - 9,15
Tehnologija vršaja i separacije	4 bubnja				
Prečnik bubnja/širina (mm)	750 / 1300	750 / 1560			
Ukupna površina separacije (m^2)	2,11	2,54			
Broj slamotresa	5	6			
Površina slamotresa (m2)	4,94	5,93			
Površina sita (m2)	5,4	6,5			
Kapacitet bunkera (lit)	9.000	9.500/11.500	11.500	12.500	11.500
Kukuruzni adapter	6	8 - 12	8 - 12	12	8 - 12

SERIJA CX5 - CX6





Modeli	CX 5.90	CX 6.80	CX 6.90
Motor NEF 6, Common Rail	6,8 lit. Tier III		Cursor 9 (8,7 l), Tier III
Nom.snaga pri 2100 o/min (kW/hp)	190/258	190/258	220/300
Max.snaga pri 2000 o/min (kW/hp)	220/300	220/300	245/333
Radni zahvat kose (m)	5,18	6,1	6,1 - 7,6
Tehnologija vršaja i separacije	2 bubnja	4 bubnja	
Prečnik bubnja/širina (mm)	606/1300	606/1560	
Ukupna površina separacije (m^2)	1,15	2,39	
Broj slamotresa	5	6	
Površina slamotresa (m2)	5,38	6,45	
Površina sita (m2)	4,32	5,21	
Kapacitet bunkera (lit)	8300	9300	
Kukuruzni adapter	6	6	8

SERIJA TC





Modeli	TC 4.90	TC 5.80
Motor, izduvni gasovi	NEF 6.728 l, Mehaničko ubrizgavanje, Tier III	NEF 6.728 l, Common Rail, Tier III
Nom.snaga pri 2100 o/min (kW/hp)	125/170	152/207
Max.snaga pri 2000 o/min (kW/hp)	129/175	170/231
Radni zahvat kose (m)	3,96	5,18
Tehnologija vršaja i separacije	2 bubnja	2 ili 3 bubnja
Prečnik bubnja/širina (mm)	606/1040	606/1300
Ukupna površina separacije (m^2)	0,94	1.18/1.81
Broj slamotresa	4	5
Površina slamotresa (m2)	4,41	5.51/4.68
Površina sita (m2)	3,44	4,3
Kapacitet bunkera (lit)	5000	6400
Transmisija	Hidrostatičko, 3 brzine	
Kukuruzni adapter	4	5 ili 6

AGROGLOBE

TRAKTORI I KOMBAJNI

www.agroglobe.rs

Srednji i južni Banat
Dalibor Popović, komercijalista
064/871 34 94
dalibor.popovic@agroglobe.rs

Severna Bačka i severni Banat
Stojan Lalić, komercijalista
064/871 35 39
stojan.lalic@agroglobe.rs

Srednja i južna Bačka
Srđan Vučenov, komercijalista
064/871 34 95
srdjan.vucenov@agroglobe.rs

Srem i centralna Srbija
Jovan Mihajlović, komercijalista
064/871 34 52
jovan.mihajlovic@agroglobe.rs

Rezervni delovi
Dušan Milovanović
064/871 34 05, 021/21 559 30
dusan.milovanovic@agroglobe.rs

AGROGLOBE
Sentandrejski put 165
Novi Sad
www.agroglobe.rs

SERVIS
mob. 064/871 34 60
tel. 021/21 55 932